

玻纖盤根



玻纤盘根

1. 玻璃纤维盘根通常采用无碱玻纤方形编织而成；
2. 玻纤是有机及无机纤维中最理想的石棉替代品；
3. 玻纤盘根性能卓越。

描述:

玻纤盘根采用高质量的无碱玻纤为原料方形编织而成, 其卓越的强度, 耐高温性能使其在使用时不会收缩或者膨胀, 从而保持玻纤盘根的原有形态, 密封持久, 为适应不同工况条件下的不同要求, 圣威公司还提供如下玻纤

产品应用:

- > 玻纤盘根一般作为静态密封应用于箱体, 炉子, 人孔, 箱盖及管道的绝缘及防火,
- > 适用于水, 汽, 空气, 油及中性化学介质,

技术数据:

产品名称	无碱玻纤盘根
温度范围	-100 up to +600 oC
压力	
旋转泵/p>	20bar
往复泵/p>	40bar
阀门	80bar
线速度	20m/s旋转泵
PH值	5-9
密度 (Appr.)	0.75~1.25 g/cm ³

供应形式:

- > 每卷 5 或者 10 公斤, 其他重量可另外要求.
- > 玻纤盘根環
- > 按照长度或者重量均可销售.



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>