

# 陶瓷纖維盤根



## 陶瓷纤维盘根

1. 陶瓷纤维盘根采用优质陶瓷纤维编织而成；
2. 在众多场合可以作为石棉纤维的替代盘根使用；
3. 陶瓷盘根具有较好的耐磨性及耐温性。

### 描述：

陶瓷纤维盘根采用优质陶瓷纤维编织而成，具有较好的耐磨性及耐高温性能。在钢厂、石化等高温密封部位广泛应用。陶瓷纤维盘根可作为石棉盘根的替代盘根使用，效果突出。

浸四氟陶瓷纤维盘根，经过四氟乳液浸渍后的陶瓷盘根具有更低的摩擦系数，结构强度更高，金属增强陶瓷纤维盘根。在陶瓷纤维中加入金属丝，使陶纤盘根具有更好的耐磨性能，提高了耐压能力，硅胶芯陶瓷纤维盘根。在陶纤盘根内部加入硅胶芯，使得陶纤盘根有更好的回弹性，和密封腔结合更加紧密。

### 突出性能：

- > 1. 维护费用低廉，容易控制，
- > 2. 较好的结构强度及耐高温性能，
- > 3. 陶纤盘根属于经济型盘根，在不允许出现石棉的部位可作为石棉盘根的替代品。

### 技术参数：

产品名称	陶瓷纤维盘根
温度范围	-100 up to +850 oC
压力	
旋转泵 p>	10bar
往复泵 p>	15bar
阀门	50bar
线速度	10m/s旋转泵
PH值	5~9
密度 (Appr.)	0.75~1.25 g/cm <sup>3</sup>

### 供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- > 陶瓷纤维盘根環
- > 按照长度或者重量均可销售。



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>