

無油四氟盤根



无油四氟盘根

1. 无油四氟盘根采用 100%纯四氟线编织而成；
2. 无油白四氟盘根无任何外加润滑剂，保证盘根的纯度；
3. 在介质纯度有较高要求的介质中使用广泛；
4. 金倫公司提供多种等级无油四氟盘根。

描述：

无油白**四氟盘根**采用100%无油四氟扁线经过捻线. 编织而成. 无任何外加润滑剂. 充分保证四氟盘根的纯度和柔软性. 在四氟盘根大类中. 该盘根使用最为广泛.

应用领域：

- > 1. 无油四氟盘根主要应用于对介质纯度有较高要求的静态密封,
- > 2. 在压力不高的阀门及转速较低の場合应用广泛,
- > 3. 无油四氟盘根应用于: 食品行业. 医药. 造纸. 化纤等.

技术参数：

产品名称	100% 无油四氟盘根
温度范围	-150 up to +260 oC
压力	
旋转泵/p>	15bar
往复泵/p>	100bar
静态密封	150bar
线速度	2m/s
PH值	0-14
密度 (Appr.)	1.3g/cm3

供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤. 其他重量可另外要求.
- > 無油**四氟盘根**环
- > 按照长度或者重量均可销售.



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>