

無油黑四氟盤根



无油黑四氟盘根

1. 无油黑四氟盘根通常称为“黑四氟盘根”；
2. 黑四氟盘根采用国产黑四氟线经过处理后编织而成；
3. 该盘根较柔软，密度较低；
4. 表面无石墨颗粒，属于清洁盘根。

描述:

黑四氟盘根采用国产黑四氟线编织而成. 四氟线均匀包裹石墨颗粒. 使盘根表面无石墨颗粒. 黑四氟盘根密度较低. 较柔软. 易切割. 能用于不允许污染的介质.

应用领域:

- > 1. 黑四氟盘根广泛应用于泵. 阀. 往复泵. 旋转轴. 混合机和搅拌机 etc.
- > 2. 尤其适用于普通四氟盘根不能胜任的高线速度及温度场合.
- > 3. 黑四氟盘根能安全使用于除融化碱金属. 氟溶液. 发烟酸及其他强氧化性介质意外的一切化工泵.
- > 4. 适用于水. 蒸汽. 植物油. 溶剂等介质.

材料	黑四氟盘根
温度范围	-150 up to +280 oC
压力	
旋转泵/p>	20bar
往复泵/p>	100bar
静态密封(阀)	150bar
转速	往复泵及阀12m/s,旋转泵:16m/s
PH值	0-14
密度	约 1.4~1.6g/cm ³

供应形式:

- > 每卷 5 或者 10 公斤. 其他重量可另外要求.
- > 黑四氟盘根环
- > 按照长度或者重量均可销售.



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>