

# 塗石墨棉紗盤根



## 塗石墨棉紗盤根

1. 塗石墨棉紗盤根采用经预处理的棉纱编织而成；
2. 石墨颗粒提高了棉纱的耐高温性能；
3. 特殊的润滑剂使得棉纱盤根更加柔软，回弹性更高。

### 描述：

塗石墨棉紗盤根采用经过预处理的棉纱线编织而成，在编织过程中再次浸渍含油石墨颗粒的特殊润滑剂，该盤根较柔软，回弹性好，同时在石墨颗粒的作用下，耐高温性能显著提高。

浸四氟棉紗盤根棉紗盤根充分浸渍四氟乳液及特殊的添加剂，在四氟的作用下，棉紗盤根的摩擦系数显著降低，具有较好的柔软性和弹性。

### 应用领域：

- > 1. 塗石墨棉紗盤根属通用型盤根，
- > 2. 在造船业及水处理系统中应用广泛，
- > 3. 尤其使用于旋转泵及往复泵等。

### 技术数据：

产品名称	塗石墨棉紗盤根
温度范围	-50 up to +130 oC
压力	
旋转泵/p>	10bar
往复泵/p>	20bar
阀门	70bar
线速度	10m/s旋转泵中
PH值	6-8
密度 (Appr.)	1.25 g/cm <sup>3</sup>

### 供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- > 塗石墨棉紗盤根環
- > 按照长度或者重量均可销售。



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>