

塗石墨苧麻盤根



塗石墨苧麻盤根

1. 塗石墨苧麻盤根俗称“高水基盤根”；
2. 采用高质量的苧麻纤维方形编织而成；
3. 石墨均匀涂覆与苧麻盤根内外，均匀分部；
4. 塗石墨苧麻盤根摩擦系数极低、不磨轴、防腐蚀。

描述：

塗石墨苧麻盤根（高水基盤根）采用高质量苧麻纤维方形编织而成，将石墨均与涂覆于盤根内外，充分浸渍润滑油，塗石墨苧麻盤根摩擦系数极低，不磨轴，防腐蚀，俗称为高水基盤根。

应用领域：

- >1. 塗石墨苧麻盤根适用于偏中性介质中，
- >2. 在船舶行业，冷水处理，海水及冷油中使用效果尤为理想，
- >3. 通常推荐使用于一般的动密封，压力阀门，旋转设备及往复泵。

技术数据：

产品名称	塗石墨苧麻盤根
温度范围	-50 up to +120 oC
压力	
旋转泵 p>	15bar
往复泵 p>	15bar
阀门	20bar
线速度	6m/s 旋转泵
PH值	6-8
密度 (Appr.)	1.25 g/cm3

供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- > 塗石墨苧麻盤根環
- > 按照长度或者重量均可销售。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>