

# 油浸棉紗盤根



## 油浸棉紗盤根

1. 油浸棉紗盤根采用经预处理的棉紗编织；
2. 通常采用凡士林或黄油浸渍；
3. 油浸棉紗盤根柔软、回弹性好、易切割。

### 描述：

油浸棉紗盤根采用经过预处理的棉紗方形编织而成. 在编织过程中采用凡士林, 黄油等材料充分浸渍, 使得盤根更加柔软, 回弹性更好.

### 应用领域：

- >1. 油浸棉紗盤根属于经济型盤根,
- >2. 适用于往复泵, 旋转泵, 阀门, 搅拌机 etc,
- >3. 一般应用介质为: 水, 海水及酒精等.

### 技术数据：

产品名称	油脂棉紗盤根
温度范围	-50 up to +100 oC
压力	
旋转泵 p>	10bar
往复泵 p>	20bar
阀门	60bar
綫速度	10m/s 旋转泵
PH值	6-8
密度 (Appr.)	1.25 g/cm3

### 供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤, 其他重量可另外要求.
- > 油浸棉紗盤根環
- > 按照长度或者重量均可销售.



## 泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:[info@kinglandsolutions.com](mailto:info@kinglandsolutions.com)

<http://www.kinglandsolutions.com>