

含油黑四氟盘根



含油黑四氟盘根

1. 含油黑四氟盘根采用国产高质量的黑四氟线编织，经过高温特殊处理的硅油润滑处理；
2. 和无油黑四氟盘根，含油黑四氟盘根有较高的密度；
3. 含油黑四氟盘根润滑性更好，具有较低的摩擦系数；
4. 属于经济型黑四氟盘根。

描述：

含油黑四氟盘根采用国产优质黑四氟线紧密编织而成. 经过高温特殊处理的硅油润滑处理. 具有较好的润滑性和较低的摩擦系数. 在摩擦要求较高的部位使用效果明显. 在硅油的作用下含油黑四氟盘根的截面密度升高. 使得盘根的密度在1.65g/cm³左右. 结构致密.

应用领域：

- >1. 含油黑四氟盘根广泛应用于泵. 阀. 往复泵. 旋转轴. 混合机和搅拌机等,
- >2. 尤其适用于普通四氟盘根不能胜任的高线速度及温度场合,
- >3. 含油黑四氟盘根能安全用于除融化碱金属. 氟溶液. 发烟酸及其他强氧化性介质意外的一切化工泵,
- >4. 适用于水. 蒸汽. 植物油. 溶剂等介质

材料	含油黑四氟盘根
温度范围	-150 up to +280 oC
压力	
旋转泵/p>	20bar
往复泵/p>	100bar
静态密封(阀)	150bar
转速	往复泵及阀12m/s,旋转泵:16m/s
PH值	0~14
密度	约 1.4~1.6g/cm ³

供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤. 其他重量可另外要求.
- >含油黑四氟盘根环
- > 按照长度或者重量均可销售.



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>