

含油白四氟盤根



含油白四氟盤根

1. 含油四氟盤根采用 100%高質量白四氟扁線編織而成；
2. 浸漬高質量矽油潤滑；
3. 和無油四氟盤根相比具有更好的潤滑性，更低的摩擦系數。

描述：

含油四氟盤根是將純四氟盤根經過矽油充分浸漬處理，使得四氟盤根的摩擦系數降低，浸漬矽油後的四氟盤根具有更好的延展性和結構強度，充分保留了四氟的所有優秀特性，拓展了無油四氟盤根對線速度的要求，可在更高線速度條件下使用。

產品應用：

- >1. 含油四氟盤根屬於通用型盤根，
- >2. 適用於閥門，泵，攪拌機等部位密封，
- >3. 適用於大多數介質。

技術參數：

产品名称	100% 含油白四氟盤根
温度范围	-150 up to +260 oC
压力	
旋转泵/p>	15bar
往复泵/p>	100bar
静态密封	200bar
线速度	10m/s
PH值	0~14
密度 (Appr.)	1.6g/cm ³

供应形式：

- > 每卷 5 或者 10 公斤，其他重量可另外要求。
- >含油**四氟盤根环**
- > 按照长度或者重量均可销售。



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel:+86-523-88342320

Fax:+86-523-88324508

E-mail:info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com>