

膨体四氟垫片



膨体四氟垫片/软四氟垫片详细介绍

金伦膨体四氟垫片/软四氟垫片 是经模压或切割而成。具有优良的柔韧性，抗蠕变、耐高低温、耐腐蚀、抗冷流、抗老化，无毒无污染，并由无数均质细密柔软强韧的多方向纤维组成，具有的高密度纤维组织，受压后纤维会相互缠结，变成组织更紧密均匀，不透气、不透水、止泄性能良好，在严苛之腐蚀性环境及高温下，亦能保持极佳之密合状态。

产品优势：易于安装即使在垂直的法兰面上也能得心应手避免浪费不需事先定型裁减，可现场随裁随用拆卸方便保证施工品质，节省维修成本软性特质粗糙表面的绝佳密合垫料。

应用范围：适用于生物制药、食品、化工、炼油、军事、船舶、航天、机械等高密封，高腐蚀环境。热交换器，FRP，压缩机架法兰，蒸汽容器法兰，液体及气体系统水系统，通风扇架等施工场所。

耐久性、耐候性、安全性高，用于工业止泄密封。

技术参数：

密度 (Density)： 1.0g/cm³

压力 (Pressure)： 20Mpa

温度(Temperature)： -196~280℃ (可达 300 度)

PH 值 (PH range)： 0-14



泰州市金倫密封材料有限公司

江蘇省泰州市薑堰區大倫鎮工業園區

Tel: +86-523-88342320

Fax: +86-523-88324508

E-mail: info@kinglandsolutions.com

<http://www.kinglandsolutions.com.cn>